Фотоинструкция по установке блокиратора рулевого вала Гарант Блок 017-1 На автомобиль «Mitsubishi Paiero IV» /09-/ ГУР

Комплектация	017	
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля		ф23,8мм
Краткое описание установки		

Муфта крепится в нижней части рулевого вала, под панелью, закрывающей рулевой вал (фото №1;2), на нижний промежуточный вал, вплотную к ступице нижней вилки шарнира (фото №3;4), между педалями тормоза и газа, расположение двух винтов М10 (по оси вала) - «вниз» (фото №4). Стопор вставляется в продольном направлении (фото №5) со стороны накладки педали газа (расположение паза муфты: слева). Конусообразная часть стопора фиксируется около правой стенки металлического кронштейна педали тормоза (фото №5). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~30 град. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в шумоизоляцию переднего щитка кузова (фото №6), при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в правую стенку металлического кронштейна педали тормоза (фото №7).

Примечание:

- а) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.
- б) нижний пластмассовый кожух панели приборов (фото $N^0_21;2$) необходимо демонтировать или доработать (доработка не показана).
- в) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через \sim 180 град. (фото \aleph 9).

г) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РРК/В).д) для двухвинтовой модификации муфты - окончательная затяжка двух винтов М10 допускается моментом от 7,5 кгс м до 8,0 кгс м. д) ВНИМАНИЕ - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, запрещается вращать рулевое колесо во избежание повреждений кронштейна педального узла тормоза, а также шумоизоляции переднего щитка кузова автомобиля. Фото автомобиля Φοτο Nº1 Фото №2 Фото №3 Фото №4 Фото №5 Фото №7 Фото №8